

三相电动机机种一览表

切齿轴电动机

按照海外规格的电动机 cULus CE

尺寸 (mm)	输出 (W)	引线类型			密封连接器类型		
		型号	规格	页数	型号	规格	页数
□80	25	M8MX25G4Y	200/220V	B-130	M8MX25GK4Y	200/220V	B-146
		M8MX25G4YGA	200/220/230V	B-132	M8MX25GK4YGA	200/220/230V	B-148
					M8MX25GK4CGA	380/400V	B-148
□90	40	M9MX40G4Y	200/220V	B-134	M9MX40GK4Y	200/220V	B-150
		M9MX40G4YGA	200/220/230V	B-136	M9MX40GK4YGA	200/220/230V	B-152
					M9MX40GK4CGA	380/400V	B-152
	60	M9MZ60G4Y	200/220V	B-138	M9MZ60GK4Y	200/220V	B-154
		M9MZ60G4YGA	200/220/230V	B-140	M9MZ60GK4YGA	200/220/230V	B-156
					M9MZ60GK4CGA	380/400V	B-156
	90	M9MZ90G4Y	200/220V	B-142	M9MZ90GK4Y	200/220V	B-158
		M9MZ90G4YGA	200/220/230V	B-144	M9MZ90GK4YGA	200/220/230V	B-160
					M9MZ90GK4CGA	380/400V	B-160

※ 电动机的型号末尾为A的产品，表示电容罩不作为产品附件提供。

圆轴型电动机

按照海外规格的电动机 cULus CE
符合电气用品安全法的电动机

尺寸 (mm)	输出 (W)	引线类型		密封连接器类型	
		型号	规格	型号	规格
□80	25	M8MX25S4YS	200/220V	M8MX25SK4YS	200/220V (PS)
		M8MX25S4YGA	200/220/230V	M8MX25SK4YGA	200/220/230V (PS)
				M8MX25SK4CGA	380/400V
□90	40	M9MX40S4YS	200/220V	M9MX40SK4YS	200/220V (PS)
		M9MX40S4YGA	200/220/230V	M9MX40SK4YGA	200/220/230V (PS)
				M9MX40SK4CGA	380/400V
	60	M9MZ60S4YS	200/220V	M9MZ60SK4YS	200/220V (PS)
		M9MZ60S4YGA	200/220/230V	M9MZ60SK4YGA	200/220/230V (PS)
				M9MZ60SK4CGA	380/400V
	90	M9MZ90S4YS	200/220V	M9MZ90SK4YS	200/220V (PS)
		M9MZ90S4YGA	200/220/230V	M9MZ90SK4YGA	200/220/230V (PS)
				M9MZ90SK4CGA	380/400V

※ 圆轴型电动机的规格、连线与切齿轴电动机相同。外形尺寸→B-164页。

※ 电动机的型号末尾为A的产品，表示电容罩不作为产品附件提供。

(通知)

在三相圆轴型电动机的密封连接器类型中，380/400V规格的电动机非电气用品安全法应对品。

■适用齿轮减速头

■有铰链

标准齿轮减速头		高强度类型 齿轮减速头	轴正交类型 齿轮减速头	中间齿轮减速头
滚珠轴承	金属轴承			
MX8G□B	MX8G□M	—	—	MX8G10XB
MX9G□B	MX9G□M	—	MX9G□R	MX9G10XB
MZ9G□B	—	MR9G□B	MZ9G□R	MZ9G10XB
MY9G□B		MP9G□B		

※ 高强度类型齿轮减速头的外形尺寸及许用轴扭矩→B - 3 8 0 页
 轴正交类型齿轮减速头的外形尺寸及许用轴扭矩→B - 3 8 2 页
 中间齿轮减速头的外形尺寸→B - 3 8 4 页